



負荷名称	Cable No.	開閉器容量	負荷容量
制御電源		MCB 2P-30/10	10
室内照明		ELB 2P-30/15	15
スベ-スタ		ELB 2P-30/15	15
100V保守用コンセント (D-3)		ELB 2P-30/10	10
TR-2 送		MCB 2P-100/20	5.0 KVA
リ-ファコンセント C-01, C-301		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-02, C-302		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-01, D-301		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-02, D-302		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-01, E-301		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-02, E-302		ELB 3P-215/150	150
操作電源 (DC100V)		MCB 2P-30/15	15
リ-ファコンセント C-1, C-31		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-2, C-32		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-3, C-33		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-4, C-34		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-5, C-35		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント C-6, C-36		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-1, D-31		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-2, D-32		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-3, D-33		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-4, D-34		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-5, D-35		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント D-6, D-36		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-1, E-31		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-2, E-32		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-3, E-33		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-4, E-34		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-5, E-35		ELB 3P-215/150	150
リ-ファコンセント E-6, E-36		ELB 3P-215/150	150

ELB No.201-209, 301-309, 101-106 の地絡感度電流は、100mA, 200mA, 500mA (3段階切替), トリップ警報接点付きとする。

: 既設
 : 新設、移設、新替
 : 撤去

工事名称	C1バス リーファ・コンセント増設工事	縮尺	1 / 20
図面名称	No.1 リーファ・キュービクル 単線結線図・キュービクル姿図	図番	E-02
住友電設株式会社		承認	検図 設計 製図 担当