



【注】特記なき配管配線は、下記による。

付属機：分電盤より第1ボックスまでは、2.0とする。  
工場機：分電盤より第1ボックスまでは、5.0とする。

第1ボックス以降の配線は、下記による。

---VV-F 2.0-2C	---(PF16)
---VV-F 1.6-2C	---(PF16)
---VV-F 1.6-3C	---(PF15)
---VV-F 1.6-2C x2	---(PF22)
---VV-F 1.6-2C、3C	---(PF22)
---VV-F 1.6-3C x2	---(PF22)

### 2 照明器具図 [一般照明]

#### A 埋込下面開放形

A-401: 1階 給湯室×1, 便所1×4, 便所2×3  
2階 便所3×4  
守衛所×3

A-402: 2階 中廊下 ×2

FL 20W-2

FB11692-2RUSH 相当品 (P-221)

#### A 埋込下面開放形

A-402: 1階 給湯室×1, 便所1×4, 便所2×3  
2階 便所3×4  
守衛所×3

A-401: FL 40W-1

FB45001-1RUSH 相当品 (P-214)

A-402: FL 40W-2

FB45002-1ESH 相当品 (P-215)

#### A 埋込下面開放形

A-1101: 1階 通路×6, リフレッシュ×6, 現場事務所×12  
1階 検査室×12  
2階 交換機室×2, 倉庫1×10, 倉庫2×8

A-1102: FL 110W-2

FB11692-2RUSH 相当品 (P-221)

#### C1 埋込下面アクリルカバー

C1-403: 1階 打合室1×12, 打合室2×18

FL 40W-3

FB45333-2RUSH 相当品 (P-150)

#### C2 埋込下面アクリルカバー

C2-401: FL 40W-1

FB4591-1RUSH 相当品 (P-145)

#### C シーリング・ライト

C-204: 守衛所 ×1

FL 20W-4

FP2394E 相当品 (P-110)

#### D2 埋込 透光角 15°×30°

D2-1102: FL 110W-2

FB11142-2RUSH 相当品 (P-123)

#### MH 反射笠シリング・ライト

MH-1000: 1階 工場 ×9,2, MH-4001 階段西 ×8  
1階 品庫 ×7  
1階 工場 ×4,6,  
MH-400 MH 400W-1  
MH-1000 MH 1000W-1  
MH-1000U MH 1000W-1, ミニハロゲン 500W ×1

#### P1 屋外灯 (ポール・ライト)

P1-251: FK-3×3, FK-6×3, 駐車×5  
P1-251-1: FK-6×2  
P1-251d: FK-6×5, 駐車×3

P1-251 HF 250W-1  
P1-251d HF 250W-1 透光板付き (P-611)

#### SP 屋外投光器

C-204: 守衛所 ×1

SP-400Rp HF 400W-1 HS318F 相当品 (P-601)

#### R 反射笠 直付

R-401: 1246 × 143 × 100 D  
R-402: 1248 × 215 × 105 D  
R-402Rp: 1248 × 215 × 116 D

R-401: 2階 電気室 ×8  
R-402: 1階 機械室1×7, 機械室2×2,2, 2階 電気室×10  
R-402Rp: 1階 東 廊下×10, 西 廊下×4

R-401 FL 40W-1 FH4561A-1RUSH 相当品 (P-157)  
R-402 FL 40W-2 FH4522-2RUSH 相当品 (P-158)  
R-402Rp FL 40W-2 WH4042-2RUSH 相当品 (P-200)

#### T トラフ形 直付

T-202: 630 × 147 × 105 H  
T-301: 660 × 68 × 88 H  
T-402: 1242 × 122 × 103 H

T-202: 1階 手洗室1×2, 便所2×3, 手洗室2×2  
2階 便所3×3  
T-402: 1階 便所1×3, 手洗室1×6, 便所2×1, 手洗室2×6  
2階 便所3×1

T-202 FL 20W-2 KL21282-1H 相当品 (P-188)  
T-301 FL 30W-1 KL3601-1H 相当品 (P-188)  
T-402 FL 40W-2 KL4582-1RUSH 相当品 (P-189)

#### V V形 直付

V-401: 1250 × 128 × 101 H  
V-402: 1250 × 200 × 80 H

V-201: 1階 物入×1  
V-401: 2階 男子ロッカ室×4,5, 女子ロッカ室×10

V-201 FL 20W-1 KV2251A-1H 相当品 (P-176)  
V-401 FL 40W-1 KV4321A-1RUSH 相当品 (P-178)

#### b1 ブラケット・ライト

b1-401: 1階 廊下×1  
2階 廊下×1

B1904B 相当品

#### c シーリング・ライト

c-401: 1階 物入×2, 物入×2

c-401 IL 40W-1 WC1417 相当品

#### d1 埋込形ダウンライト

d1-181: 1階 ホール×14  
1階 廊下×9  
2階 廊下×2,8  
守衛所 ×1

d1-181 FDL 18W-1 (P-368)  
BD2581 相当品

#### d2 埋込形ダウンライト

d2-131: 1階 便所1×4  
1階 便所2×4  
2階 便所3×4  
守衛所 ×1

d2-131 FDL 13W-1 (P-312)  
BD5501 相当品

#### d3 埋込形ダウンライト

d3-271: エントランス ×4  
エントランス ×2

d3-271 FDL 27W-1 (P-310)  
BD3621 相当品

#### sp スポット・ライト

sp-101: 1階ホール ×1

sp-101 IL 100W-1 (P-362)  
JK006W 相当品

### 3 照明器具図 [防災照明]

#### A 埋込下面開放形 階段通路誘導灯、非常照明兼用器具 (電池内蔵型)

A-202e: FL 20W-2 (55%)

FBH2102-1L 相当品 (P-514)

#### A 埋込下面開放形 階段通路誘導灯、非常照明兼用器具 (電池内蔵型)

A-402e: FL 40W-2 (25%)

FBK4432-1RUSH 相当品 (P-517)

#### e 埋込ダウンライト (非常照明器具) 低天井用 (電池内蔵型)

e-13: IL 13W-1

IEM-13201 相当品  
TOSHIBA (P-846)

#### e 直付ダウンライト (非常照明器具) 高天井用 (電池内蔵型) バイブリ

e-30s: IL 30W-1

IEM-30805 相当品  
TOSHIBA (P-846)

#### d1 埋込下面開放形 非常照明、階段通路誘導灯兼用器具 (電池内蔵型)

d1-181e: FDL 18W-1

BDH2001-1L 相当品 (P-538)

#### KA 埋込下面開放形 階段通路誘導灯、非常照明兼用器具 (電池内蔵型)

KA-402e: FL 20W-2 (55%)

FBH2102-1L 相当品 (P-473)

#### KA 埋込下面開放形 階段通路誘導灯、非常照明兼用器具 (電池内蔵型)

KA-402e: FL 40W-2 (25%)

FBK4432-1RUSH 相当品 (P-517)

#### KB 階段通路誘導灯 (ブラケット・ライト) 非常照明、階段通路誘導灯兼用器具 (電池内蔵型)

KB-301e: FCL 30W-1

CVH 3271H-1L 相当品 (P-470)

#### X 薄形誘導灯 避難口誘導灯 (電池内蔵型)

X1-201: FL 20W-1

KSH2571-1L 相当品 (P-423)

#### X 薄形誘導灯 避難口誘導灯 (電池内蔵型)

X1-101: FL 10W-1

KSH1571-1L 相当品 (P-424)

#### Xp パネル誘導灯 避難口誘導灯 (電池内蔵型)

X1p-101: FL 10W-1

KSH1251-1L 相当品 (P-412)

#### Y パネル誘導灯 室内通路誘導灯 (電池内蔵型)

Y2-101: FL 10W-1

KSH 1261-1L 相当品 (P-412)

#### Z 廊下通路誘導灯 (電池内蔵型)

Z1-101: FL 10W-1

KYH1041-1L 相当品 (P-444)

【注】照明器具記号は、下記による。

**A-402e**

器具形状	e: 非常照明器具
ランプW数	Rp: 防雨形
ランプ本数	Mp: 防塵形
	p: バイブリ
	c: チェーン吊り
	G: ガード付き
	Ex: 耐圧防塵形
	Ex: 安型防塵形
	Ex: 耐塵形
	Em: 防虫形
	s: プルススイッチ付き

### 4 情報設備 機器仕様

記号	名称	規格
<b>電話配管</b>		
	電話用 (壁付)	構内電話用 102×102×44mm (カ/付)
	アウトレット・ボックス	公衆電話用 102×102×44mm (カ/付)
PT	電話用 (壁付)	アウトレット・ボックス 102×102×44mm (カ/付)
<b>端子盤 (屋内壁掛型)</b>		
	端子盤	端子盤リスト参照
<b>FK-6 総合盤 (屋内自立型)</b>		
	下記の機器を組み込む。 照明分電盤 (3L-5) ×1, 端子盤 (1T-1) ×1 床上アンプ (240W) ×1 蓄電盤 (10L) ×1 自火報受信機 (25L) ×1 別送 機械室備盤 ×1	
<b>構内放送設備</b>		
SP-1	天井埋込形 スピーカ 300e	3W 102×102×44mm (カ/付)
SP-2	ワイドホン スピーカ	15W
	整理用 アタッチメント	1W, 3W, 5W (0-1-2-3) 102×102×44mm (カ/付)
<b>AMP</b>		
	桌上形アンプ 10周 + 一音付き	240W AMP-7, カセット1, CD×1
<b>RMT</b>		
	AMP 遠隔操作器 10周 + 一音付き	FK-5 総合盤に組込む
<b>端子盤 (屋内壁掛型)</b>		
	端子盤	端子盤リスト参照
<b>テレビ共同視聴設備</b>		
TV	TV 共聴直列ユニット	102×102×44mm (カ/付)
R TV	TV 共聴終端ユニット	102×102×44mm (カ/付)
	共聴機器	端子盤に組込む
	TV 共聴アンテナ (既設FK-4工場)	UHF×1, VHF×1, BS×1 Ant. Mast: SGP65A-3000L
<b>端子盤 (屋内壁掛型)</b>		
	端子盤	端子盤リスト参照
<b>機械室備盤</b>		
	機械室備盤 (別送工事)	総合防災盤に組込む
LS	センサ リミット・スイッチ	102×102×44mm (カ/付)
RD	センサ 超音波、振動、熱感知	102×102×44mm (カ/付)
L	動作表示ランプ	102×102×44mm (カ/付)
<b>ITV 監視設備</b>		
	CCDカメラ	SE363 CH-370 電源: VPS 多重方式 解像度: 水平 500TV本 撮像素子: 1/2インチ 白黒 CCD 36万画素 屋外用防雨ハウジング付き 取付ボルト: SGP30A × 5500L (コンクリート基礎)
	モニターTV	EM-1405 14型モノクロ 超音波、振動、熱感知
	カメラ・コントローラ	SC-422
<b>系統図</b>		